

AGRICUP

A SOLUÇÃO PNEUMÁTICA IDEAL
PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS



480/70R34CW DADOS TÉCNICOS

TAMANHO	RCOM. ARO	APP. AROS	ÍNDICE DE CARGA	RAIO ESTÁTICO CARREGADO	TIPO DE BANDA DE RODAGEM	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM	SW	OD	ROLLING CIRC.
				mm		mm	mm	mm	mm
				in		1/32	in	in	in
480/70R34CW	DW15L	W15L	143D	700	R-1W+	56	485	1599	4688
		W/DW14L W/DW-16L		27.5		71	19.8	65.3	184.6

TAMANHO	PRESSÃO DA INFLAÇÃO	VELOCIDADE, KM/H (MPH)					
		CARGA RECOMENDADA KG/LB					
	bar	10	25	30	40	50	65
480/70R34CW	psi	6	16	19	25	31	40
	0.6	2730	2160	2100	2000	1920	1820
	8.7	6020	4770	4630	4410	4240	4020
	0.8	3230	2550	2480	2360	2260	2150
	11.6	7130	5630	5470	5210	4990	4740
	1.0	3680	2910	2820	2690	2580	2450
	14.5	8120	6420	6220	5940	5690	5410
	1.2	4090	3230	3140	2990	2870	2725
17.4	9020	7130	6930	6600	6330	6010	

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOSSOS BENEFÍCIOS



FLUTUAÇÃO
SUPERIOR



AUMENTO DA
TRAÇÃO



COMPACTAÇÃO
REDUZIDA DO
SOLO



DURABILIDADE DA
PAREDE LATERAL



CAPACIDADE DE
RODAGEM SEM
PRESSÃO



AUTO LIMPEZA



DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME DE
CARGA