

AGRICUP



PNEUS DE TRACTEUR. LES AVANTAGES DES PNEUMATIQUES ET DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC

710/70R38CW FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	APP. RIMS	CHARGER INDEX	CHARGÉ STATIQUE RADIUS	TYPE DE TREAD	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT	SW	OD	RC
				mm		mm	mm	mm	mm
				in		1/32	in	in	in
710/70R38CW	DW23B	DW25B	166D	850	R-1W	60	760	1940	5749
				33.5		76	29.9	76.4	226.3

TAILLE	PRESSION D'INFLATION	VITESSE, KM/H, MPH									
		CHARGE RECOMMANDÉE KG / LB									
	bar	40	10	15	20	25	30	40	50	65	70
	psi	Dual	6	9	12	16	19	25	31	40	44
710/70R38CW	0.4	2670	4170	3730	3420	3290	3200				
	6	5880	9190	8220	7530	7250	7050				
	0.6	3390	5300	4730	4340	4180	4060	3870	3710		
	9	7470	11670	10420	9560	9210	8940	8520	8170		
	0.8	4010	6270	5600	5140	4950	4810	4580	4390	4180	3800
	12	8830	13810	12330	11320	10900	10590	10090	9670	9210	8370
	1.0	4570	7140	6380	5850	5640	5470	5210	5000	4760	4330
	15	10070	15730	14050	12890	12420	12050	11480	11010	10480	9540
	1.2	5090	7950	7100	6520	6280	6100	5800	5570	5300	4820
17	11210	17510	15640	14360	13830	13440	12780	12270	11670	10620	

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOS AVANTAGES



FLOTTATION SUPÉRIEURE



RÉDUCTION DU COMPACTAGE DU SOL



TRACTION ACCRUE



LES CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



DURABILITÉ DES FLANCS



RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHARGE



AUTO-NETTOYAGE