

# AGRICUP

農業機械に最適なソリューションを提供します。



## 480/70R34CW テクニカルデータ

タイヤサイズ	推奨リム幅	適用リム幅	LI/SS	TT/ TL /AL	TRAコード	SW	OD	静荷重半径	ROLLING CIRC.	TREAD DEPTH
						mm	mm	mm	mm	mm
						in	in	in	in	1/32
480/70R34CW	DW15 L	W15L	143D	TL	R-1W	485	1599	700	4688	56
		W/DW14L W/DW-16L				19.8	65.3	27.5	184.6	71

タイヤサイズ	空気圧	最大速度					
		最大荷重					
	bar	10	25	30	40	50	65
	psi	6	16	19	25	31	40
480/70R34CW	0.6	2730	2160	2100	2000	1920	1820
	8.7	6020	4770	4630	4410	4240	4020
	0.8	3230	2550	2480	2360	2260	2150
	11.6	7130	5630	5470	5210	4990	4740
	1.0	3680	2910	2820	2690	2580	2450
	14.5	8120	6420	6220	5940	5690	5410
	1.2	4090	3230	3140	2990	2870	2725
	17.4	9020	7130	6930	6600	6330	6010

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

## タイヤ特性



優れたフロー  
ーション



駆動力の  
向上



土壌圧縮  
抑制



タイヤ側面の  
耐久性の向上



ランフラット  
性能



セルフクリー  
ニング



荷重の均一  
な分散