







AGRICUP

A SOLUÇÃO PNEUMÁTICA IDEAL
PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

GALILEO
CUPWHEEL

600/65R28CW DADOS TÉCNICOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | RCOM. ARO | APP. AROS | ÍNDICE DE CARGA | RAIO ESTÁTICO CARREGADO | TIPO DE BANDA DE RODAGEM | PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM | SW | OD | ROLLING CIRC. |
| | | | | mm | | mm | mm | mm | |
| | | | | in | | 1/32 | in | in | |
| 600/65R28CW | DW20B | W18L | 154D | 655 | R-1W | 50 | 597 | 1484 | 4405 |
| | | DW18L DW21B | | 25.8 | | 63 | 23.5 | 58.4 | 173.4 |

| TAMANHO | PRESSÃO DA INFLAÇÃO | VELOCIDADE, KM/H (MPH) | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | CARGA RECOMENDADA KG/LB | | | | | | | | | |
| | | bar | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| | psi | Dual | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 40 | 44 |
| 600/65R28CW | 0.4 | 1890 | 2960 | 2640 | 2420 | 2330 | 2270 | | | | |
| | 6 | 4160 | 6520 | 5810 | 5330 | 5130 | 5000 | | | | |
| | 0.6 | 2400 | 3750 | 3350 | 3080 | 2960 | 2880 | 2740 | 2630 | 2500 | |
| | 9 | 5290 | 8260 | 7380 | 6780 | 6520 | 6340 | 6040 | 5790 | 5510 | |
| | 0.8 | 2840 | 4440 | 3970 | 3640 | 3510 | 3400 | 3240 | 3110 | 2960 | 2690 |
| | 12 | 6260 | 9780 | 8740 | 8020 | 7730 | 7490 | 7140 | 6850 | 6520 | 5930 |
| | 1.0 | 3240 | 5060 | 4520 | 4150 | 3990 | 3880 | 3690 | 3540 | 3370 | 3070 |
| | 15 | 7140 | 11150 | 9960 | 9140 | 8790 | 8550 | 8130 | 7800 | 7420 | 6760 |
| | 1.2 | 3600 | 5630 | 5030 | 4610 | 4440 | 4310 | 4110 | 3940 | 3750 | 3410 |
| 17 | 7930 | 12400 | 11080 | 10150 | 9780 | 9490 | 9050 | 8680 | 8260 | 7510 | |

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOSSOS BENEFÍCIOS



FLUTUAÇÃO SUPERIOR



AUMENTO DA TRAÇÃO



COMPACTAÇÃO REDUZIDA DO SOLO



DURABILIDADE DA PAREDE LATERAL



CAPACIDADE DE RODAGEM SEM PRESSÃO



AUTO LIMPEZA



DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CARGA