

AGRICUP



PNEUS DE TRACTEUR. LES AVANTAGES DES PNEUMATIQUES ET DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC

480/70R34CW FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	APP. RIMS	CHARGER INDEX	TT/ TL /AL	TYPE DE TREAD	SW	OD	CHARGÉ STATIQUE RADIUS	RC	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT
						mm	mm	mm	mm	mm
						in	in	in	in	1/32
480/70R34CW	DW15 L	W15L W/DW14L W/DW-16L	143D	TL	R-1W	485	1599	700	4688	56
						19.8	65.3	27.5	184.6	71

TAILLE	PRESSION D'INFLATION	VITESSE, KM/H, MPH					
		CHARGE RECOMMANDÉE KG / LB					
	bar	10	25	30	40	50	65
	psi	6	16	19	25	31	40
480/70R34CW	0.6	2730	2160	2100	2000	1920	1820
	8.7	6020	4770	4630	4410	4240	4020
	0.8	3230	2550	2480	2360	2260	2150
	11.6	7130	5630	5470	5210	4990	4740
	1.0	3680	2910	2820	2690	2580	2450
	14.5	8120	6420	6220	5940	5690	5410
	1.2	4090	3230	3140	2990	2870	2725
	17.4	9020	7130	6930	6600	6330	6010

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOS AVANTAGES



FLOTTATION SUPÉRIEURE



RÉDUCTION DU COMPACTAGE DU SOL



TRACTION ACCRUE



LES CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



DURABILITÉ DES FLANCS



RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHARGE



AUTO-NETTOYAGE