

# AGRICUP



PNEUS DE TRACTEUR. LES AVANTAGES DES PNEUMATIQUES ET DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC

## 420/84R38CW FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	APP. RIMS	CHARGER INDEX	CHARGÉ STATIQUE RADIUS	TYPE DE TREAD	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT	SW	OD	RC
				mm		mm	mm	mm	
				in		1/32	in	in	
420/85R38CW	DW15L	W13 DW14L	144A8	740	R-1W	49	446	1672	4920
				29.1		62	17.6	65.8	193.7

TAILLE	PRESSION D'INFLATION	VITESSE, KM/H, MPH				
		CHARGE RECOMMANDÉE KG / LB				
		10	25	30	40	50
	bar	10	25	30	40	50
	psi	6	16	19	25	31
420/85R38CW	0.6	2080	1840	1780	1660	1660
	0.8	2590	2300	2210	2070	2070
	12	5700	5070	4870	4560	4560
	1.0	3050	2710	2610	2440	2440
	15	6720	5970	5750	5370	5370
	1.2	3500	3110	3000	2800	2800

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

## NOS AVANTAGES



FLOTTATION SUPÉRIEURE



RÉDUCTION DU COMPACTAGE DU SOL



TRACTION ACCRUE



LES CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



DURABILITÉ DES FLANCS



RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHARGE



AUTO-NETTOYAGE