

AGRICUP

A SOLUÇÃO PNEUMÁTICA IDEAL
PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS



420/84R38CW DADOS TÉCNICOS

TAMANHO	RCOM. ARO	APP. AROS	ÍNDICE DE CARGA	RAIO ESTÁTICO CARREGADO	TIPO DE BANDA DE RODAGEM	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM	SW	OD	ROLLING CIRC.
				mm		mm	mm	mm	
				in		in	in	in	
420/85R38CW	DW15L	W13 DW14L	144A8	740	R-1W	49	446	1672	4920
				29.1		62	17.6	65.8	193.7

TAMANHO	PRESSÃO DA INFLAÇÃO	VELOCIDADE, KM/H (MPH)				
		CARGA RECOMENDADA KG/LB				
	bar	10	25	30	40	50
	psi	6	16	19	25	31
420/85R38CW	0.6	2080	1840	1780	1660	1660
	0.8	2590	2300	2210	2070	2070
	12	5700	5070	4870	4560	4560
	1.0	3050	2710	2610	2440	2440
	15	6720	5970	5750	5370	5370
	1.2	3500	3110	3000	2800	2800
	17	7710	6850	6610	6170	6170

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOSSOS BENEFÍCIOS



FLUTUAÇÃO SUPERIOR



AUMENTO DA TRAÇÃO



COMPACTAÇÃO REDUZIDA DO SOLO



DURABILIDADE DA PAREDE LATERAL



CAPACIDADE DE RODAGEM SEM PRESSÃO



AUTO LIMPEZA



DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CARGA