












AGRICUP

LA SOLUZIONE PNEUMATICA IDEALE
PER LE MACCHINE AGRICOLE

GALILEO
CUPWHEEL

360/70R24CW DATI TECNICI

										
DIMENSIONI	CERCHIO RACCOMANDATO	CERCHI APPROVATI	LI/SS	TT/TL/AL	TIPO BATTISTRADA	SW	OD	RAGGIO SOTTO CARICO STATICO	ROLLING CIRC.	PROFONDITÀ BATTISTRADA
						mm	mm	mm	mm	mm
						in	in	in	in	1/32
360/70R24CW	DW11	DW10L	122D	TL	R-1W	335	1140	510	3400	48
						13.7	46.5	20.1	133.9	60

DIMENSIONI	PRESSIONE DI GONFIAGGIO	VELOCITÀ KM/H (MPH)					
		CARICO CONSIGLIATO KG / LB					
		10	25	30	40	50	65
360/70R24CW	bar	10	25	30	40	50	65
	psi	6	16	19	25	31	40
	0.6	1500	1185	1150	1095	1050	1000
	8.7	3310	2620	3540	2420	2320	2210
	0.8	1785	1410	1369	1303	1250	1190
	11.6	3940	3110	3020	2880	2760	2630
	1.0	2025	1600	1553	1478	1420	1350
	14.5	4470	3530	3430	3260	3140	2980
1.2	2250	1778	1725	1643	1580	1500	
17.4	4970	3920	3810	3630	3490	3310	

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

I NOSTRI VANTAGGI



GALLEGGIAMENTO SUPERIORE



MAGGIORE TRAZIONE



RIDUZIONE DELLA COMPATTAZIONE DEL SUOLO



DURATA DEI FIANCHI



GUIDA CON PNEUMATICO FORATO



AUTO PULIZIA



DISTRIBUZIONE UNIFORME DEL CARICO