

AGRICUP



PNEUS DE TRACTEUR. LES AVANTAGES DES PNEUMATIQUES ET DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC

360/70R24CW FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	APP. RIMS	CHARGER INDEX	CHARGÉ STATIQUE RADIUS	TYPE DE TREAD	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT	SW	OD	RC
				mm		mm	mm	mm	
				in		1/32	in	in	
360/70R24CW	DW11	DW10L	122D	510	R-1W	48	335	1140	3400
				20.1		60	13.7	46.5	133.9

TAILLE	PRESSION D'INFLATION	VITESSE, KM/H, MPH					
		CHARGE RECOMMANDÉE KG / LB					
	bar	10	25	30	40	50	65
360/70R24CW	psi	6	16	19	25	31	40
	0.6	1500	1185	1150	1095	1050	1000
	8.7	3310	2620	3540	2420	2320	2210
	0.8	1785	1410	1369	1303	1250	1190
	11.6	3940	3110	3020	2880	2760	2630
	1.0	2025	1600	1553	1478	1420	1350
	14.5	4470	3530	3430	3260	3140	2980
	1.2	2250	1778	1725	1643	1580	1500
17.4	4970	3920	3810	3630	3490	3310	

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

NOS AVANTAGES



FLOTTATION SUPÉRIEURE



RÉDUCTION DU COMPACTAGE DU SOL



TRACTION ACCRUE



LES CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



DURABILITÉ DES FLANCS



RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHARGE



AUTO-NETTOYAGE